

Libus | BLS

MASCARILLA DESECHABLE

BLS 522V



+++

MASCARILLA
DESECHABLE VERTICAL

BLS 522V



La mascarillas desechables de la serie BLS 522V ofrecen una **efectiva protección respiratoria** en entornos donde el usuario está **expuesto a partículas sólidas y/o líquidas en el aire (polvo, humos, nieblas)**.




VER VÍDEO 

CLIP NASAL INTERNO


El clip nasal, colocado internamente se adapta de manera óptima a la nariz y al perfil del ojo de cualquier tipo de cara, asegurando una buena visibilidad y la compatibilidad con gafas.

FORMA VERTICAL DE DOS PANELES

La mascarilla desechable es adecuada para diferentes tipos de caras con diferentes tamaños y formas, es cómoda de llevar y fácil de almacenar cuando no se usa.



Diseño cómodo



Filtros de partículas



Talle único



Ultraliviano



ELÁSTICOS NUCALES DESLIZANTES O SOLDADOS

Realizados en goma, facilitan el correcto posicionamiento de la mascarilla desechable en el rostro del usuario para una óptima estabilidad y comodidad.

VÁLVULA DE EXHALACIÓN

Permite reducir la resistencia respiratoria, garantizando un mayor confort del producto.

MODELOS DISPONIBLES + + +



BLS 522 V

Modelo: BLS Classic 522V

Código: 1051725

Tipo de Protección: FFP2 NR

Elásticos: Soldados

Válvula: Si

FPN: 12*TLV



BLS 522

Modelo: BLS Classic 522

Código: 1051724

Tipo de Protección: FFP2 NR

Elásticos: Soldados

Válvula: No

FPN: 12*TLV

GUÍA PARA LA SELECCIÓN + + +

PLANA

- ✓ Evita la contaminación de la parte interna de la máscara antes y después del uso.
- ✓ Se puede vender en máquinas expendedoras.

- ✓ Ideal para usos intermitentes, sin daños si se guarda en los bolsillos.

CON VÁLVULA

- ✓ Permite reducir la resistencia respiratoria, garantizando un mayor confort del producto.

ELÁSTICOS SOLDADOS

- ✓ Están soldadas por ultrasonidos para eliminar todas las partes metálicas expuestas.

DATOS TÉCNICOS + + +

CERTIFICACIONES

- ✓ Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- ✓ Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✓ Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- ✓ Marcadas CE El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

TRANSPORTE

Modelo	Peso	Cantidad / Envase	Cantidad / Embalaje	Peso / Embalaje	Cant. / Pallet
522V	9g	20	240	4,1 kg	7680

ALMACENAMIENTO

Duración	Temperatura	Humedad relativa
10 años	+5°C/+40°C	<60%

(NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal (CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas

MATERIALES + + +

- ✓ **Elásticos:** Caucho sintético.
- ✓ **Clip Nasal:** Polipropileno (PP) reforzado
- ✓ **Material Filtrante:** Polipropileno (PP).



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS



POLVO

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural El producto está fabricado en Europa, al igual que todos sus componentes () a partir de Marzo de 2023.*



***Libus* | BLS**

FEEL FREE TO BREATHE

